

Das Zement-Carbid-Mining-Werkzeug wird verwendet, um Mining-Werkzeuge wie Down-the-Bohrer, Kegelbohrer, Abschirmschneider und Kohleschneidwerkzeuge herzustellen. Es wird häufig in Erdölbohren, Bergbau, Tunneln und anderen Branchen eingesetzt.

GroßMeerZementiertHartmetallWerkzeuge für Bergbau und Bauverfügen überhIÖGER VERTRAGSFEHLER UND PAILT-Zähigkeit. Es verfügt über eine Vielzahl von in voller Größe, einschließlich kugelförmig, sich verjüngt, elastisch, keil, seitlichem Keil, flacher Kopf, Sägezähne, Kohleschneidzähne, BitCenter, etc.

GroßMeereinDopp Ausländische Schleiftechnik, die Präzision des zylindrischen Schleifens und des Oberflächenschleifens ist im Inland führt.

Wirkann liefern Drei Staaten: Raues, raues Schleifen und Feinschleifen.

KlasseEmpfehlung:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	密度 Density (g/cm ³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (Kgf/mm ²)
HE10	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
HE15	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
HE16	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
HE20	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
HE30	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
HE35	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
HE36	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
HE40	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
HE50	85	15	4.0	14.05	85.0	>230
HAC1	94	6	1.2	14.95	90.5	>300
HAC3	94	6	4.0	14.95	88.3	>240
HAC4	91	9	1.6	14.65	88.7	>260

