

GroßMeerzementiertHartmetallHartmetallBall hat zwei Art, zylindrisch und kugelförmig.
 Die HartmetallBall ist weit u SED in rollenden Kugelmühlen und Rühren von Kugelmühlen, Präzisionslagern, Instrumenten, mechanischen Teilen, Stanzlöchern, Ölfeldern, Salzsäurelaboratorien, Härtemessgeräte, Angelausrüstung, Gegengewichte usw.

Feature:

1 hat gute Verschleißfestigkeit, Matchmaterialien entsprechend der Verwendung, was kann Erhöhen Sie die Lebensdauer von HartmetallBall;
 2 GroßMeer hat Vollständige Spezifikationen, hat Schimmel zum irgendein Größ zwischen Durchmesser 3mm-20mm, wenn bestellt, kann Schüttgut Produktion sofort

Grad Empfehlung:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	密度 Density (g/cm ³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (Kg f/mm ²)
YG10-1	90	10	0.8	14.35	92.0	>300
HC2	94	6	1.0	14.95	92.0	>200
HG2	94	6	1.2	14.95	91.3	>280
HG3	92	8	1.2	14.75	90.5	>280