
El fresado de piezas en bruto ISO h6, un extremo biselado, se utiliza principalmente para procesar fresas de metal duro para el corte de metales

* Carburo de tungsteno Diámetros de varillas cortas de 3 mm-25 mm, longitud común 45 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 125 mm, 140 mm, 180 mm

精磨短棒h6带倒角

Milling cutting blanks ISO h6, chamfered one end







	尺寸/Dimension					
规格/Type	直径	长度	倒角			
	ØD(mm)	L(mm)	C(mm)			
Ø 3 * 5 0	3.0	50	0.4			
Ø3*100	3.0	100	0.4			
Ø3*150	3.0	150	0.4			
Ø 4 * 4 5	4.0	45	0.4			
Ø 4 * 5 0	4.0	50	0.4			
Ø4*150	4.0	150	0.4			
Ø 5 * 5 0	5.0	50	0.5			
Ø5*100	5.0	100	0.5			
Ø5*150	5.0	150	0.5			
Ø 6 * 5 0	6.0	50	0.5			
Ø6*60	6.0	60	0.5			
Ø 6 * 7 0	6.0	70	0.5			
Ø 7 * 4 5	7.0	45	0.6			
Ø7*60	7.0	60	0.6			
Ø 8 * 4 5	8.0	45	0.6			
Ø8*60	8.0	60	0.6			
Ø8*70	8.0	70	0.6			
Ø8*100	8.0	100	0.6			
Ø10*70	10.0	70	0.6			
Ø10*80	10.0	80	0.6			
Ø10*90	10.0	90	0.6			
Ø10*100	10.0	100	0.6			
Ø12*75	12.0	75	0.8			
Ø12*90	12.0	90	0.8			
Ø12*100	12.0	100	0.8			
Ø14*75	14.0	75	0.8			
Ø16*100	16,0	100	0.8			
Ø16*125	16.0	125	0.8			
Ø25*100	25.0	100	1.0			
Ø25*140	25.0	140	1.0			
Ø25*180	25.0	180	1.0			

Grado Recomendación:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	比重 Density (g/cm²)±0.1	硬度 Hardness (HRA)±0.5	断裂韧性 KIC (MNm-3/2)	抗折力 TRS (kgf/mm²)
H09U	91	9	0.3	14.5	93.7	9.2	>350
H12U-T	88	12	0.3	14.2	93.0	9.6	>350
H06U-T	94	6	0.4	14.9	94.5	8.4	>380
H06U	94	6	0.4	14.9	94.0	8.7	>380
H08U	92	8	0.4	14.7	93.6	8.8	>380
H08U-K	92	8	0.4	14.7	93.2	9.0	>380
H12U	88	12	0.4	14.3	92.5	9.4	>350
H10S	90	10	0.6	14.4	92.1	9.9	>350
H10F	90	10	0.8	14.4	91.8	10.9	>350