

Grand Sea Cemented Carbide produce principalmente la punta de inserción de carburo en blanco, tiene 5 máquina de prensado importada, con capacidad de 20,000,000 piezas por año.







Nuestra ventaja:

- 1) Materiales 100% nuevos
- 2) Alta calidad y mejor precio
- 3) Resistente al desgaste
- 4) Totalmente almacenado
- 5) Servicio OEM

La recomendación de Garde:

Grado	WC De %	CO De %	Tamaño de grano (μm)	Densidad (g/cm^3) ± 0.1	Dureza (HRA) ± 0.5	TRS (kgf/mm^2)
H10F	90	10	0.8	14.40	91.8	> 350
H11F	87	12	0.3	14.50	91.4	> 350
H12A	88	22	1.2	14.20	90.5	> 350

*NMG

形状(SHAPE)	型号(MODEL)	尺寸 (MEASURE)				
		L1	L2	S	F1	R
	WNMG080404-MA2	8.7	12.7	4.86	5.16	0.4
	WNMG080408-MA2	8.7	12.7	4.86	5.16	0.8
	WNMG080412-MA2	8.7	12.7	4.86	5.16	1.2
	TNMG160404-MA2	16.5	9.525	4.86	5.16	0.4
	TNMG160408-MA2	16.5	9.53	4.86	5.16	0.8
	TNMG160412-MA2	16.5	9.53	4.86	5.16	1.2
	SNMG120404-MA2	12.7	12.7	4.86	5.16	0.4
	SNMG120408-MA2	12.7	12.7	4.86	5.16	0.8
	SNMG120412-MA2	12.7	12.7	4.86	5.16	1.2
	CNMG120404-MA2	12.9	12.7	4.86	5.16	0.4
	CNMG120408-MA2	12.9	12.7	4.86	5.16	0.8
	CNMG120412-MA2	12.9	12.7	4.86	5.16	1.2
	DNMG150404-MA2	15.5	12.7	4.86	5.16	0.4
	DNMG150408-MA2	15.5	12.7	4.86	5.16	0.8
	DNMG150412-MA2	15.5	12.7	4.86	5.16	1.2
	VNMG160404-MA2	16.6	9.53	4.86	3.81	0.4
	VNMG160408-MA2	16.6	9.53	4.86	3.81	0.8
	VNMG160412-MA2	16.6	9.53	4.86	3.81	1.2

正角型

Positive Turning Inserts Blanks



*CMT

形状(SHAPE)	型号(MODEL)	尺寸 (MEASURE)				
		L	IC	S	DI	R
	CCMT060204-HM	8.7	6.44	6.35	2.48	0.4
	CCMT060208-HM	8.7	6.44	6.35	2.48	0.8
	CCMT09T304-HM	8.7	9.67	9.53	4.12	0.4
	CCMT09T308-HM	16.5	9.67	9.53	4.12	0.8
	CCMT120404-HM	16.5	12.9	12.7	4.86	0.4
	CCMT120408-HM	16.5	12.9	12.7	4.86	0.8
	DCMT070204-HM	12.7	7.75	6.35	2.48	0.4
	DCMT070208-HM	12.7	7.75	6.35	2.48	0.8
	DCMT11T304-HM	12.7	11.63	9.53	4.07	0.4
	DCMT11T308-HM	12.9	11.63	9.53	4.07	0.8
	SCMT09T304-HM	12.9	9.53	9.53	4.12	0.4
	SCMT09T308-HM	12.9	9.53	9.53	4.12	0.8
	SCMT120404-HM	15.5	12.7	12.7	4.86	0.4
	SCMT120408-HM	15.5	12.7	12.7	4.86	0.8
	TCMT090204-HM	15.5	9.63	5.56	2.48	0.4
	TCMT110204-HM	16.6	11	6.35	2.48	0.4
	TCMT110208-HM	16.6	11	6.35	2.48	0.8
	TCMT16T304-HM	16.5	9.53	9.53	4.12	0.4
	TCMT16T308-HM	16.5	9.53	9.53	4.12	0.8