

Con una serie di inserti in metallo duro imbullonati sulla testa della fresa per pialla, giuntatrice, affilatrici e formatrici, i coltelli per inserti in metallo duro sono ampiamente utilizzati per l'industria della lavorazione del legno e del metallo.

Possiamo personalizzare punte o inserti di taglio di dimensioni o tipo diversi come da richiesta del cliente, per maggiori dettagli, non esitate a contattarci!

### Gradi di raccomandazione:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size ( $\mu\text{m}$ )	比重 Density ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) $\pm 0.1$	硬度 Hardness (HRA) $\pm 0.5$	抗折力 TRS ( $\text{kgf}/\text{mm}^2$ )
HC2	94	6	1.0	14.95	92.0	>200
HC3	91	9	1.0	14.65	91.3	>240
HC4	92	8	1.0	14.70	92.0	>240
HC5	92	8	1.6	14.75	90.2	>240
HP10	-	6	1.2	11.30	92.5	>150
HP20	-	8	1.2	11.45	92.0	>170
HP30	-	9	2.0	12.95	90.3	>180
HM10	-	6	1.0	13.60	92.8	>170
HM20	-	8	1.2	13.40	92.0	>170