
Fresatura di pezzi grezzi ISO h6, smussata su un'estremità, viene utilizzata principalmente per la lavorazione di frese in metallo duro integrale per il taglio dei metalli

* Carburo di tungsteno Diametro aste corte da 3mm-25mm, lunghezza comune 45mm, 50mm, 60mm, 70mm, 75mm, 80mm, 90mm, 100mm, 125mm, 140mm, 180mm

精磨短棒h6带倒角

Milling cutting blanks ISO h6, chamfered one end







	尺寸/Dimension					
规格/Type	直径	长度	倒角			
	ØD(mm)	L(mm)	C(mm)			
Ø 3 * 5 0	3.0	50	0.4			
Ø3*100	3.0	100	0.4			
Ø3*150	3.0	150	0.4			
Ø 4 * 4 5	4.0	45	0.4			
Ø 4 * 5 0	4.0	50	0.4			
Ø4*150	4.0	150	0.4			
Ø 5 * 5 0	5.0	50	0.5			
Ø5*100	5.0	100	0.5			
Ø5*150	5.0	150	0.5			
Ø 6 * 5 0	6.0	50	0.5			
Ø6*60	6.0	60	0.5			
Ø 6 * 7 0	6.0	70	0.5			
Ø 7 * 4 5	7.0	45	0.6			
Ø7*60	7.0	60	0.6			
Ø 8 * 4 5	8.0	45	0.6			
Ø8*60	8.0	60	0.6			
Ø8*70	8.0	70	0.6			
Ø8*100	8.0	100	0.6			
Ø10*70	10.0	70	0.6			
Ø10*80	10.0	80	0.6			
Ø10*90	10.0	90	0.6			
Ø10*100	10.0	100	0.6			
Ø12*75	12.0	75	0.8			
Ø12*90	12.0	90	0.8			
Ø12*100	12.0	100	0.8			
Ø14*75	14.0	75	0.8			
Ø16*100	16,0	100	0.8			
Ø16*125	16.0	125	0.8			
Ø25*100	25.0	100	1.0			
Ø25*140	25.0	140	1.0			
Ø25*180	25.0	180	1.0			

Grado Raccomandazione:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	比重 Density (g/cm²)±0.1	硬度 Hardness (HRA)±0.5	断裂韧性 KIC (MNm-3/2)	抗折力 TRS (kgf/mm²)
H09U	91	9	0.3	14.5	93.7	9.2	>350
H12U-T	88	12	0.3	14.2	93.0	9.6	>350
H06U-T	94	6	0.4	14.9	94.5	8.4	>380
H06U	94	6	0.4	14.9	94.0	8.7	>380
H08U	92	8	0.4	14.7	93.6	8.8	>380
H08U-K	92	8	0.4	14.7	93.2	9.0	>380
H12U	88	12	0.4	14.3	92.5	9.4	>350
H10S	90	10	0.6	14.4	92.1	9.9	>350
H10F	90	10	0.8	14.4	91.8	10.9	>350