

Il carburante cementato Grand Sea produce principalmente la punta dell'inserto in carburo, ha 5 macchine da pressatura importata, con capacità di 20.000.000 di pezzi all'anno.

Il nostro vantaggio:

- 1) 100% nuovi materiali
- 2) alta qualità e miglior prezzo
- 3) usura resistente
- 4) completamente fornito
- 5) Servizio OEM

Il raccomandazione del grado:

Grado	bagno %	Co %	Dimensione del grano (um)	Densità (G/cm ³) ± 0,1	Durezza (HRA) ± 0,5	Trs (KGF/mm ²)
H10f	90	10	0.8	14.40	91.8	> 350
H11f	87	12	0.3	14.50	91.4	> 350
H12A	88	22	1.2	14.20	90.5	> 350

11*



形状(SHAPE)	型号(MODEL)	尺寸 (MEASURE)		
		IC	S	D1
	11IRM100	6.35	3.15	3

16*

形状(SHAPE)	型号(MODEL)	尺寸 (MEASURE)		
		IC	S	D1
	16ERM100	9.53	3.58	3.9
	16ERM150	9.53	3.58	3.9
	16ERM200	9.53	3.58	3.9
	16ERMAG60	9.53	3.58	3.9
	16IRM100	9.53	3.58	3.9
	16IRM150	9.53	3.58	3.9
	16IRM200	9.53	3.58	3.9
	16IRMAG60	9.53	3.58	3.9
	16IR14BSPT	9.53	3.58	3.9

22*

形状	型号	尺寸		
		IC	S	D1
	22ERMDQ	12.7	4.95	4.9
	22ERMN60	12.7	4.75	4.9
	22IRMDQ	12.7	4.95	4.9
	22IRMN60	12.7	4.75	4.9