

mille dollari **Mare** **cementato** **carburo** **carburo** **sfera** ha Due genere, cilindrico e sferico.

Il carburo sfera è ampiamente usato in mulini a sfera rotolanti e mulini a sfera agitati, cuscinetti di precisione, strumenti, parti meccaniche, fori di punzonatura, campi petroliferi, laboratori acido cloridrico, strumenti di misurazione della durezza, attrezzature da pesca, contrappesi, ecc.

Caratteristica:

1. ha Buona resistenza all'usura, materiali di corrispondenza secondo l'uso, che può aumentare la durata della vita del carburo sfera;

2. mille dollari **Mare** ha Specifiche complete, ha muffa per qualunque taglia tra diametro 3mm-20mm, se ordinato, può essere massaproduzione subito

Grado Raccomandazione:

| 材质名称 (Grade) | WC (%) | CO (%) | 晶粒度 Grain size (μm) | 密度 Density (g/cm^3) ± 0.1 | 硬度 Hardness (HRA) ± 0.5 | 抗折力 TRS (Kgf/mm^2) |
|-----------------|-----------|-----------|--|---|-----------------------------------|--|
| YG10-1 | 90 | 10 | 0.8 | 14.35 | 92.0 | >300 |
| HC2 | 94 | 6 | 1.0 | 14.95 | 92.0 | >200 |
| HG2 | 94 | 6 | 1.2 | 14.95 | 91.3 | >280 |
| HG3 | 92 | 8 | 1.2 | 14.75 | 90.5 | >280 |