

Grand Sea Cimented carboneto de corte Tamanho do disco de 13 mm a 320 mm de diâmetro com uma faixa de espessura de 0,25 mm a 5 mm.

Aplicação: Para fazer lâminas circulares e cortadores rotativos que atendem a filme e papel alumínio, corte de papel, processamento de alimentos e outras aplicações.

Grau Recomendação:

| 材质名称 (Grade) | WC (%) | CO (%) | 晶粒度 | 比重 | 硬度 | 抗折力 |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | Grain size (μm) | Density (g/cm^3) ± 0.1 | Hardness (HRA) ± 0.5 | TRS (kgf/mm^2) |
| H12U-T | 88 | 12 | 0.3 | 14.2 | 93 | >350 |
| H12U | 88 | 12 | 0.4 | 14.25 | 92.5 | >350 |
| H08U-K | 92 | 8 | 0.4 | 14.7 | 93.2 | >380 |
| H10S | 90 | 10 | 0.6 | 14.4 | 92.1 | >350 |
| H12S | 88 | 12 | 0.6 | 14.25 | 91.5 | >350 |
| HGF20 | 88.5 | 11.5 | 0.8 | 14.25 | 91 | >320 |
| HC4 | 92 | 8 | 1 | 14.7 | 92 | >240 |
| HG5 | 88 | 12 | 1.2 | 14.3 | 89 | >280 |
| HG6 | 85.5 | 14.5 | 2 | 14 | 86.5 | >300 |