

Cementbehandlat hårdmetallverktyg används för att producera gruvverktyg såsom borrar i hål, kotteborrar, skärmskärare och kolskärningsverktyg. Det används ofta inom petroleumborrning, gruvdrift, tunneling och andra industrier.

Stor Hav Hård Karbid verktyg för gruvdrift och konstruktion ha hög slitstyrka och slaghållfasthet. Den har olika tandformer i full storlek, inklusive sfäriska, avsmalnande, elastiska, kil, sidokil, platt huvud, sågtänder, kolskärande tänder, bit Centrum, etc.

Stor Hav endopt utländsk malningsteknologi, precisionen för cylindrisk slipning och yt slipning är ledande på hemmaplan.

Vi burk tillförsel tre tillstånd: grov, grov slipning och fin slipning.

Kvalitet Rekommendation:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	密度 Density (g/cm ³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (Kgf/mm ²)
HE10	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
HE15	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
HE16	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
HE20	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
HE30	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
HE35	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
HE36	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
HE40	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
HE50	85	15	4.0	14.05	85.0	>230
HAC1	94	6	1.2	14.95	90.5	>300
HAC3	94	6	4.0	14.95	88.3	>240
HAC4	91	9	1.6	14.65	88.7	>260