

本表所列数据仅供参考，不作为最终依据。如有需要，请向本公司索取详细资料。

本公司产品符合ISO 9001质量管理体系认证 / 符合ISO 14001环境管理体系认证 / 符合ISO 45001职业健康安全管理体系认证。

技术参数表：

| 材质名称 (Grade) | WC (%) | CO (%) | 晶粒度 Grain size (μm) | 比重 Density (g/cm^3) ± 0.1 | 硬度 Hardness (HRA) ± 0.5 | 抗折力 TRS (kgf/mm^2) |
|-----------------|-----------|-----------|--|---|-----------------------------------|--|
| HC2 | 94 | 6 | 1.0 | 14.95 | 92.0 | >200 |
| HC3 | 91 | 9 | 1.0 | 14.65 | 91.3 | >240 |
| HC4 | 92 | 8 | 1.0 | 14.70 | 92.0 | >240 |
| HC5 | 92 | 8 | 1.6 | 14.75 | 90.2 | >240 |
| HP10 | - | 6 | 1.2 | 11.30 | 92.5 | >150 |
| HP20 | - | 8 | 1.2 | 11.45 | 92.0 | >170 |
| HP30 | - | 9 | 2.0 | 12.95 | 90.3 | >180 |
| HM10 | - | 6 | 1.0 | 13.60 | 92.8 | >170 |
| HM20 | - | 8 | 1.2 | 13.40 | 92.0 | >170 |